




FICHE TECHNIQUE

Type de produit	FONTAINE D'EAU
Nom	M 6 ARO
Référence	540901
Lieu d'utilisation	Hall d'accueil, cantines, salles de sport, vestiaires
	
Composants /Matière	Acier inox A 304 intérieur et extérieur brillant
Dimensions/Poids	Poids : 29 kg Dimensions : (HxLxP) : 1000 x Ø 350 mm
Conditionnement	Unité
<p align="center"><u>Caractéristiques produit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fontaine avec jet d'eau froide cylindrique • Bouton poussoir + robinet rince bouche • Entièrement en acier inoxydable A 304 intérieur et extérieur • Branchement direct au réseau d'eau (alimentation d'eau, écoulement et connexion électrique) • Protection hygiénique à la sortie du jet d'eau • Hauteur du jet réglable • Température de l'eau réglable par thermostat • Puissance compresseur : 1/6 HP • Puissance frigorifique : 370 Watts • Absorption électrique : 190 Watts • Intensité électrique (220 V, 50 Hz, 1 phase) : 0,9 Amps • Capacité froid (T. ent : 20°C, T. sort : 10°C) : 28 L/H • Débit maximum d'eau : 60 L/H • Température sortie eau froide, contrôlée par thermostat : 4-11° C • Gaz réfrigérant écologique sans CFC's : R-134 a • Filtre épurateur incorporé. Filtre avec block de charbon granulé activé – GAC (Granular Activated Carbon). Conçu pour éliminer les boues, les mauvaises odeurs, les goûts et la plupart des produits chimiques organiques et contaminants de l'eau jusqu'à 1 micron. A changer tous les ans. • Toutes nos fontaines sont à détente directe • Garantie deux ans 	

SODEX HEXOTOL 43, rue du Fort Manoir – 78322 Le Mesnil Saint Denis Cédex

Tél : 01 34 61 10 41 – Fax : 01 34 61 64 35 – E-mail : info@hexotol.com

Site web : www.hexotol.com